

## Porovnejte náklady na realizaci!

Primalex přináší optimální řešení nejen z hlediska technického provedení, ale i z pohledu vynaložených prostředků.

	Očištění podkladu	Aplikace stěrky (do 3 mm)	Broušení povrchu	Penetrace (PX Hluboková penetrace 2 vrstvy)	Nátěr (bílý - 2 vrstvy)	Celkové náklady (Kč/m <sup>2</sup> )
Celoplošné stěrkování	7,60*	120,60	13,70	24,10	32,10	198,10
Nátěr Primalex TEXTURA	3,80	74,20**	2,70	24,10	38,70	147,30

\*Je nutné 2x, tj. před aplikací stěrky a potom po broušení  
 \*\*Provádí se pouze lokálně na defektních plochách  
 – průměrné ceny za m<sup>2</sup> (pracovní činnost + materiál)  
 Zdroj: Aktuálně platné Ceníky stavebních prací dle ÚRS  
 (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví)



Benefity při využití Primalexu TEXTURA jsou tedy jednoznačné:

- **Rozdíl v nákladech: úspora 25,5%** při použití Primalexu TEXTURA
- **Rozdíl v čase: realizace 2x rychleji** než při celoplošném stěrkování



„S jedním materiálem a v jedné operaci udělám finální povrch, který už mohu prodat a nemusím se za něj stydět.“

**Radek Kříž**  
 Technicko-obchodní zástupce  
 PPG Deco Czech a.s.

 **PRIMALEX®**

# TEXTURA

sjednocuje různé povrchy



 **PRIMALEX®** **TEXTURA**

<b>Balení</b>	1 litr, 5 litrů
<b>Vydatnost v jedné vrstvě</b>	1 litr: 4,5 – 6 m <sup>2</sup> 5 litrů: 22,5 – 30 m <sup>2</sup>
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
<b>Objemová hmotnost</b>	1,59 kg/l
<b>Bělost (% BaSO<sub>4</sub>)</b>	90,3

Tónovatelná do více než **10 000** odstínů



VYTVÁŘÍ JEMNOU STRUKTURU ŠTUKU

**ZAKRÝVÁ**  
DROBNÉ NEROVNOSTI

PO OPRAVĚ ELEKTŘINY NEBO JINÝCH INSTALACÍ

PO ŠKRABÁNÍ STARŠÍCH OMÍTEK

VÝBĚR Z VÍCE NEŽ **10 000** Odstínů



Pro opravy a imitaci štuky



PPG Deco Czech a.s.  
 Břasy č.p. 223,  
 338 24 Břasy  
 Česká republika

Zelená linka: 800 100 752 (6 - 15 hod.)  
 Tel.: +420 371 791 081-4  
 Fax: +420 371 791 266  
 www.primalex.cz

# Jak dosáhnout dokonalého a profesionálního výsledku?

VYTVÁŘÍ JEMNOU  
STRUKTURU  
ŠTUKU

Neupravený  
sádrokarton



1

Zaspárování  
sádrokarton



2

Penetrovaný  
sádrokarton  
(Primalex  
HLOUBKOVÁ  
PENETRACE)



3



1. vrstva

4

Aplikace  
Primalex  
TEXTURA  
(bílá/obarvená,  
popř. + vybraný  
ready mix PX)

2. vrstva

5

Tónovatelná do více  
než **10 000** odstínů

ZAKRÝVÁ  
DROBNÉ NEROVNOSTI  
PO OPRAVĚ  
ELEKTŘINY  
NEBO JINÝCH INSTALACÍ

Vysekaná drážka  
pro elektroinstalaci



1

Drážka krytá  
maltou



2

Vyštukovaná drážka  
(+Primalex  
HLOUBKOVÁ  
PENETRACE)



3



1. vrstva

4

Aplikace  
Primalex  
TEXTURA  
(bílá/obarvená,  
popř. + vybraný  
ready mix PX)

2. vrstva

5

 **PRIMALEX** TEXTURA

Realizace je snadná a úspěšná v každém případě.

ZAKRÝVÁ  
DROBNÉ NEROVNOSTI  
PO ŠKRABÁNÍ  
STARŠÍCH OMÍTEK

Výchozí stav –  
lokální praskliny,  
odlupování



1

Oškrábaná stěna –  
zbytky nátěrů,  
rýhy, vrypy,  
odpadlá omítka



2

Zapravené defekty –  
štuk, tmel  
(+Primalex  
HLOUBKOVÁ  
PENETRACE)



3



1. vrstva

4

Aplikace  
Primalex  
TEXTURA  
(bílá/obarvená,  
popř. + vybraný  
ready mix PX)

2. vrstva

5

sjednocuje různé povrchy